

Kolmakadam 32-63 och 32-90

Kolmakadam 32-63 och 32-90 är utvecklad för urbana miljöer med höga krav på både stabilitet och rotvänliga förhållanden. Den grova fraktionen ger en mycket hög porvolym, vilket minskar risken för markkompaktering och främjar infiltration av dagvatten. Biokolet i blandningen har en filtrerande funktion och bidrar samtidigt till en god mikrobiell miljö. Denna produkt används som understa lager i växtbäddar med kolmakadam, där den skapar en stabil grund. Ovanpå kan antingen ett lager av finare kolmakadam (2-6 eller 4-8 mm) eller hårdgjorda ytor anläggas.



Fördelar

- Hög bärighet och god struktur – minskar markkompaktering
- Stor porvolym för effektiv dagvatteninfiltration
- Biokol med filtrerande egenskaper och kolsänka
- Framtagen för urbana växtbäddar och hållbar trädetablering

Teknisk information

Kvalitet biokol	Certifierat enligt EBC eller motsvarande
Tillval	Certifierade kolkrediter enl. Global Biochar C-sink & verifierad och spårad enl. MRV Kan beställas med återvunnen makadam. Se <i>Kolmakadam 32-90 Cirkulär</i>
Artikelnummer	1BKM-070785-3263 (32-63 mm) 1BKM-070785-3263-Klimat (inkl. kolkrediter) 1BKM-070785-3290 (32-90 mm) 1BKM-070785-3290-Klimat (inkl. kolkrediter)

Innehåll

Makadam 32-63/32-90	85 vol%
Biokol	7,5 vol%
Grönkompost & organisk gödning	7,5 vol%

Användningsområden

- Växtbäddar för träd i urbana miljöer
- Underbyggnad för perennplanteringar
- Dagvattenhanterande ytstrukturer
- Parker, gator och hårdgjorda ytor

För fullständig materialspecifikation och certifieringskrav – kontakta oss.